



Zestaw do pielęgnacji drzwi

- Pflege-Set für Türen -

Do pokrywanych lazurami i lakierami drewnianych drzwi zewnętrznych


Formy dostawy	
Ilość na palecie	500
Jedn. opak.	1 pc
Rodzaj opakowania	zestaw w pudełku
Kod opakowania	01
Nr art.:	
2746	■
Zestaw składa się z: 250 ml środka czyszczącego, 250 ml balsamu i 2 ścierek	

Zużycie

Okolo 5-10 ml/m² na jedną warstwę



Obszary stosowania



- Pielęgnacja drewnianych drzwi zewnętrznych malowanych lazurami i lakierami kryjącymi
- Pielęgnacja elementów budowlanych, które uprzednio pokryto lakierem Induline NW-740/05 (efekt naturalnego drewna)

Właściwości


- Regularne stosowanie pozwala wydłużyć okresy między renowacjami i żywotność powłok lakierniczych.
- Daje dodatkowe zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych
- Łatwa aplikacja na dużych powierzchniach
- Powoduje nieznamną zmianę stopnia połysku powierzchni poddanej zabiegowi

Dane techniczne produktu

Czas wyptywu z (20° C, ISO 3)	Okolo 22 - 25
Gęstość (20 °C)	około 0,98 g/ cm ³ (środek czyszczący) około 1,00 g/cm ³ (balsam pielęgnacyjny do drzwi)
Zapach	charakterystyczny (środek czyszczący) łagodny (balsam pielęgnacyjny do drzwi)

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Sposób stosowania



- Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

Przed użyciem wstrząsnąć.
Nasączyć środkiem czyszczącym bawełnianą ścierkę i oczyścić powierzchnię okna, unikając intensywnego tarcia powłoki lakierniczej.
Pozostawić na okolo 30 minut do wyschnięcia.
Za pomocą drugiej ściereki sprawnymi ruchami nałożyć równomierną, cienką (!) warstwę balsamu. Nakładać w jednym kierunku (od lewej do prawej lub z góry do dołu).
Nie polerować, nie zacierać.

Wskazówki wykonawcze




Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.
Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na nagranych powierzchniach.
Nie stosować w temperaturze poniżej 15 °C.
Proszę stosować wyłącznie ściereki wchodzące w skład zestawu.
Wszystkie niedrewniane materiały (np. okucia, szyby, kłamki itp.) nie mogą wejść w kontakt z preparatem do pielęgnacji, względnie należy je natychmiast ostrożnie umyć wodą.



- **Schnięcie**
Po około 30 minutach
Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.
W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!
- **Rozcieńczanie**
Gotowy do użycia

Przechowywanie / trwałość

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niemieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.



Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Rozporządzenie UE nr 648/2004 w sprawie detergentów

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, benzotiazolonu, masy reakcyjnej 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Balsam pielęgnacyjny do drzwi:
Graniczna zawartość LZO wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/e) wynosi 130 g/l (2010).
Ten produkt zawiera < 130 g LZO/l.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność